


NASTRO ADESIVO HOT MELT RINFORZATO TRAMATO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo hot melt realizzato con una formulazione a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche senza l'uso di solventi. Il supporto di polipropilene rinforzato con una trama longitudinale e trasversale di fibre di vetro permette la chiusura di imballi molto pesanti. Usato anche nell'imballaggio industriale come rinforzo generico, per la pallettizzazione e fasciatura di materiali vari.



CARATTERISTICHE



Svolgimento rumoroso



Supporto rinforzato



Super adesivo

PRINCIPALI APPLICAZIONI



Chiusura di imballi molto pesanti



Pallettizzazione



Assemblaggio di materiali, rinforzo generico, cinturaggio

SUPPORTO

POLIPROPILENE BIORIENTATO
TRAMATO CON FIBRE DI VETRO

VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

COLORI



TRASPARENTE

ADESIVO

HOT MELT

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore supporto	µm	28	AFERA 5006
Spessore totale	µm	125	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	7	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	135	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	10	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_01/03/2023