

NASTRO PER MASCHERATURA ACRILICO SUPERFICI DELICATE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro per mascheratura in carta semi-crespata viola per superfici delicate con adesivo acrilico base acqua. Ha un basso valore di adesione che permette una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo, fino a 15 giorni in ambienti interni. Il trattamento water-repellent della carta consente l'utilizzo di questo nastro con tutti i tipi di vernice, anche quelle a base acqua. Resistenza termica fino a 80 °C per un'ora.



CARATTERISTICHE



Solvent free



Ideale per superfici delicate



Resistente ai raggi UV



Removibile/
NO residui



Per uso interno

PRINCIPALI APPLICAZIONI



Mascheratura professionale nel settore pittura ed edilizia

SUPPORTO

CARTA SEMICRESPATA

VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

COLORI

 VIOLA

ADESIVO

ACRILICO BASE ACQUA

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Grammatura supporto	g/m2	55	AFERA 5006
Spessore totale	µm	105	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	0.8	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	40	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	8	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_01/03/2023