SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO 888

DUCT TAPE GRIGIO PER USO GENERICO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo hot melt con supporto di polietilene rinforzato con fibre di poliestere. Caratterizzato da un'ottima conformabilità, aderisce su varie tipologie di superfici ed è lacerabile con le mani. Adatto per operazioni di protezione e sigillatura nelle riparazioni quotidiane e attività di bricolage in molteplici contesti come casa, cantieri e interventi industriali. Utilizzato anche per il cinturaggio di oggetti e rinforzo di imballaggi.

CARATTERISTICHE

- Svolgimento rumoroso
- Lacerabile con le mani
- Super adesivo
- Impermeabile

PRINCIPALI APPLICAZIONI

- Riparazioni temporanee/DIY
- Cinturaggio/rinforzo

SUPPORTO

POLIETILENE RINFORZATO CON FIBRE DI POLIESTERE, GRIGIO LATO ESTERNO, BIANCO LATO INTERNO

VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

COLORI

GRIGIO

ADESIVO

HOT MELT

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore supporto	µm	55	AFERA 5006
Spessore totale	µm	180	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	7.5	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	30	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	15	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_01/03/2023

Via Cecinese, 84-84/A
51036 Larciano (PT) Italia
P.IVA 00126020478
fabotape.com

T. +39 0573 84851
F. +39 0573 84109
E. fabo@fabotape.com