

**NASTRO ADESIVO PER IMBALLI PESANTI CON SUPER ADESIVO**
**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Nastro adesivo silenzioso con adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Lo spessore maggiorato del supporto e l'elevata grammatura di adesivo sono adatti alla chiusura di imballi pesanti con dispenser manuali o nastratrici automatiche. Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento naturale.


**CARATTERISTICHE**


Svolgimento silenzioso



Spessore supporto maggiorato



Solvent free



Super adesivo



Resistente ai raggi UV

**PRINCIPALI APPLICAZIONI**


Chiusura di imballi pesanti



Per uso manuale/dispenser



Per nastratrici automatiche

**SUPPORTO**

POLIPROPILENE BIORIENTATO

**VERSIONI DISPONIBILI**

J = jumbo ET = taglio facilitato,  
X = pack roll

**COLORI**

AVANA

BIANCO

TRASPARENTE

**ADESIVO**

ACRILICO BASE ACQUA

I dati relativi al carico di rottura e allungamento non sono applicabili per la versione ET = taglio facilitato

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore supporto	µm	35	AFERA 5006
Spessore totale	µm	63	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	2.8	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	55	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	160	AFERA 5004

**Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto**

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01\_01/03/2023