

NASTRO ADESIVO HOT MELT IN CARTA RINFORZATA TRAMATA 50% RICICLATA
DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo hot melt realizzato con una formulazione a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche senza l'uso di solventi. Il supporto di carta kraft rinforzato con una trama longitudinale e trasversale di fibre di vetro contiene il 50% di materia prima riciclata. Adatto per la chiusura di imballi molto pesanti con dispenser manuali o nastratrici automatiche.


CARATTERISTICHE


Svolgimento rumoroso



Supporto rinforzato



Formula High Tack

PRINCIPALI APPLICAZIONI


Chiusura di imballi molto pesanti



Per uso manuale/dispenser



Assemblaggio di materiali, rinforzo generico, cinturaggio

SUPPORTO

CARTA KRAFT RINFORZATA
TRAMATA 50% RICICLATA

VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

COLORI


AVANA

ADESIVO

HOT MELT

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Peso supporto	g/m ²	105	AFERA 5006
Peso totale	g/m ²	140	AFERA 5006
Spessore totale medio	µm	175	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	10	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	120	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	4	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di consegna (3 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.00_16/06/2025